

推拉力计  
Push-Pull Force Scale

力新宝  
"SHIMPO"

特点:

1. 可测量担力, 压力, 断破力等
2. 4位12毫米高液晶显示
3. 可选读kg, N, lb三种单位
4. 可测量峰值 (最高读数)
5. 内置可充电电池
6. 经济型, 又能维持高精准度过多功能的数显测力磅



FGJ系列选型参考	FGJ-2	FGJ-5	FGJ-20	FGJ-50
测量范围 × 精度	20.00 × 0.01N	50 × 0.01N	200.0 × 0.1N	500.0 × 0.1N
	2.000 × 0.001kgf	5.000 × 0.001kgf	20.00 × 0.01kgf	50.00 × 0.01kgf
	5.00 × 0.001 lb	10.00 × 0.01 lb	50.00 × 0.01lb	100.0 × 0.1lb
测量单位	(易于转换显示功能单位)			
测量方法	正常测定和峰值测定			
更新时间	0.3秒			
测量次数	35次/秒			
精度	±0.2%R.C.+1/2位 (23C)			
温度效应	变化范围: 零点偏移/因牵引而消除			
显示	4位12mm高LCD, 1个张力显示用 (可选转换显示) 其他显示器: 1.4"			
超载容许	R.C. 200%			
Teacking功能	开/关可供选择			
电源	镍镉电池和AC适配器 (DC9V 200mA)			
电源自动关闭功能	待机10分钟, 由AC供电时能够连续使用			
操作温度	0~40℃			
尺寸	宽75*高38*长147mm			
重量	约450g			
标准配置附件	扁平顶盖, 挂钩, 钢凿, 三角带, 椎体, 扩展杆, 便携式提箱, 直流电源适配器, 中英文说明书, 保修卡等			



Kingwells

东莞市锦辉试验设备制造厂

Kingwells Test Equipment Mfg., Ltd.

地址: 广东省东莞市南城区白马方屋丛村1巷1号

电话: 86-769-22906718 传真: 86-769-22909619

Web: www.kingwells.com

E-Mail: info@kingwells.com.cn