

KW-BSE-23

座背联合试验机



标准	EN 581-2:2000 6.3; EN 1728:2012 6.4 & 6.17 & 7.9; BS EN 1335-3:2009 7.2.2 & 7.3.1; QB/T 2280 6.6.9 & 6.7; GB 10357.3 1989 6.6;	
功能	<ol style="list-style-type: none"> 1. 两通道气动力量闭环控制，具有力-时间曲线跟踪显示功能，具有实时速度显示，停/断电记忆功能，断点停机功能，低气压检出功能。 2. 符合IKEA对坐具测试的要求。即座面加载力会随靠背加载力施加的沿受力方向做出适应性滑动调整，从而保证座面加载力保持垂直加载于座面； 3. 满足EN 1335-3 针对椅子座背联合加载试验对F-H, C-B, J-E点的组合加载测试模式； 4. 简易装夹结构，所有操作可单人实现，无需任何工具辅助； 5. 电动调节横梁高度，调节气缸安装支点到被测试扶手之间的距离为600毫米； 	
参数	垂直气缸加载力范围	垂直气缸加载力范围
	靠背加载气缸加载力范围	30-100公斤力
	可调加载速度范围	10-25次/分钟
	电动调节横梁高度范围	680-1380毫米
	尺寸（毫米）	1100 (L) x 1420 (W) x 1960 (H)
	净重（公斤）	220
	气源	气压：≥0.5MPa； 流量：≥800升/分钟； 气源需经滤水和干燥处理
	电源、功率	220VAC, 200瓦



关注我们



Kingwells

东莞市锦辉检测设备制造有限公司

地址：东莞市道滘镇昌平村大备湾新风路7号丰登工业园区内第1栋1层

电话：86-769-22906718 传真：86-769-22909619

Web: www.kingwells.com 1688: kingwells.1688.com

E-mail: info@kingwells.com

KW-BSE-23

座背联合试验机

	编号	名称	数量	用途
附件	KW-BSE-01	硬木大屁股加载垫	1件	欧标座面加载
	KW-BSE-03	小屁股加载垫	1件	
	KW-BSE-05	坐具靠背加载垫	1套	
	KW-BFM-31	椅子防旋转挡板	2件/1套	定位
	KW-BFM-34	椅子脚轮固定脚杯	5件/1套	



关注我们



Kingwells

东莞市锦辉检测设备制造有限公司

地址：东莞市道滘镇昌平村大备湾新风路7号丰登工业园区内第1栋1层

电话：86-769-22906718 传真：86-769-22909619

Web: www.kingwells.com 1688: kingwells.1688.com

E-mail: info@kingwells.com