

KW-ULF-04

UL标准可触及性测试手指

Articulate probe with web stop



题目	标准	章节	章节题目
标准	UL 4041-2019	4.6	Articulate probe with web stop
参数	外形尺寸: 234*25*78毫米, 净重: 0.76公斤。 (尺寸为标准要求)		
特点	不锈钢304材料, 表面喷砂处理;		

KW-ULF-06

玻璃水平冲击试验球

Steel ball horizontal impact test for glass in furniture



题目	标准	章节	章节题目
标准	UL 4041 8.2	8.2	Purpose of test
参数	直径51毫米实心钢球, 重0.54kg (1.18 lb)。 (标准要求)		
特点	材料: 304不锈钢。		

KW-ULF-07

玻璃垂直冲击试验球

Sand-filled bag for vertical glass impact test



题目	标准	章节	章节题目
标准	UL 4041 9.2	9.2	Purpose of test
参数	比赛用球, 内填充干燥的细砂, 净重9.1 kg (20 lb)。		
特点	1. 不锈钢吊钩, 方便转接吊绳; 2. 材料: 真皮。		



关注我们



东莞市锦辉检测设备制造有限公司

地址: 东莞市道滘镇昌平村大备湾新风路7号丰登工业园区内第1栋1层

电话: 86-769-22906718 传真: 86-769-22909619

Web: www.kingwells.com 1688: kingwells.1688.com

E-mail: info@kingwells.com