

KW-BFM-18

办公椅气压棒（杆）耐久机

Gas Spring Durability Tester



题目	标准	章节	章节目录	
标准	GB/T 29525-2013	7.6	循环寿命	
	QB/T 2280-2016	6.10.4	循环寿命	
编号	KW-BFM-18-02		KW-BFM-18-04	KW-BFM-10
	气压棒耐久试验机 - 双工位		气压棒耐久试验机 - 四工位	气压棒耐久试验机 - 十工位
图片				
特点	<ol style="list-style-type: none"> 1. 触摸屏输入测试参数和输出测试结果，实时显示和跟踪各段力~时间的数值和曲线等。 2. 可调气压棒安装高度。 3. 采用多通道非接触式红外温度监测记录系统，当某通道温度超出设定值时，该通道输出报警并停止测试。 			
参数	<ol style="list-style-type: none"> 1. 气压棒压缩行程：60毫米（60毫米是标准规定，接受客户非标定制）。 2. 采用直径50毫米的气缸加载，行程100毫米，最大输出900N的压力。 3. 可调测试速度：10~25次/分钟。 4. 实时记录和跟踪温度曲线范围：0-100℃，显示精度：±1℃。 5. 气压：≥0.5MPa；流量：≥800升/分钟；气源需经滤水和干燥处理。 6. 电源220VAC，2A。 			
尺寸、重量	840*540*1580毫米，144 公斤		840*540*1580毫米，168 公斤	1735*380*1600毫米，246 公斤